

ZHENDRE CTZ10SP55 CBRN

TEKNISKA DATA & TILLBEHÖR



ZHENDRE CTZ10SP55 CBRN är ett mobilt tvådelat klimataggregat. Aggregatet är avsett för kylning/uppvärmning av tält, containers eller annat utrymme där det finns risk för stridsgaser.

Inomhusenheten placeras i utrymmet/tältet där man önskar få luften behandlad, utomhusenheten placeras utomhus. Enheterna förbinds enkelt med varandra med köldmedieledningar. Köldmedieledningarna är utrustade med snabbkopplingar. Inomhusluften & utomhusluften är helt separerade från varandra.

- Klimataggregat i hög temperaturutförande. Konstruerad för kontinuerlig drift i höga omgivande utomhustemperaturer upp till +55°C.
- Tvådelat mobilt aggregat. Klar att använda, levereras med 1,2 m flexibla köldmedieledningar med snabbkoppling. Inomhusenheten ansluts till en flexibel ventilationskanal som distribuerar luften i tältet.
- Förflyttas med gaffeltruck eller manuellt med hjälp av lyfthandtag monterade på varje enhet.
- Aggregatet är stapelbar, anpassad för att optimera utrymmet i en 20' container vid transport.
- Tillverkad helt i aluminium.
- Driftsäker Scroll kompressor.
- Levereras med 15m anslutningskabel & standard CEE stickpropp.

CTZ10SP55S BRN TEKNISKA DATA & TILLBEHÖR

Elanslutning	V/F/Hz	400/3/50
Köldmedium		R 134a
Kyleffekt	kW	10,2
Luftflöde	m ³ /h	2200
Högsta omg. drifttemperatur	°C	55
Dimensioner		
Inomhusenhet	mm	730x730x1000
Utomhusenhet		770x730x1000
Vikt (exkl. tillbehör & kanaler)		
Inomhusenhet	Kg	70
Utomhusenhet		125
Antal aggregat i 20´ container (inkl. kanal)	st	20

Inomhusenhet:

- Tvättbart luftfilter
- Omkopplare för hög/låg fläkthastighet
- Omkopplare för Stopp/Ventilation/Kyla & värme (värme tillbehör)
- Invändigt ljudisolerad
- Drifttermostat
- Frysskyddstermostat
- Köldmedieledningar 1,2m med snabbkoppling
- Textil-kanal längd: 10m. Diameter: 315mm
- NATO Grön kulör (andra kulörer på beställning).

Utomhusenhet:

- Hög/lågtryckspressostat
- Färföljdsrelä och omkopplare för fasväxling.
- Varvtalsreglerad kondensorfläkt (låg ljudnivå)
- Elskåp IP 55 med utvändig huvudbrytare
- 15 meter anslutningskabel med standard CEE stickpropp.
- NATO Grön kulör (andra kulörer på beställning).

Tillbehör:

6 kW Elvärmebatteri

Skyddsöverdrag, Nato grön

Vi förbehåller oss rätten för ändringar och fel

Tillverkare:
ZHENDRE
122, avenue des Pyrénées - BP 82
33883 VILLENAVE D'ORNON CEDEX - FRANCE



Marknadsförs i Sverige av:
KLIMATKONSULT EL & SERVICE AB
Sundbyvägen 42-44
163 45 SPÅNGA
Tfn 08 564 728 95 Fax 08 564 728 85



KLIMATKONSULT
EL & SERVICE AB